

CALANDRA PARA CHAPA PLANA INICIAL



Modelo: ACIM

Calandra inicial mecânica
Inicial/Pirâmide

TABELA DE CAPACIDADE

MODELO	ACIM-1002	ACIM-1003	ACIM-1005	ACIM-1006	ACIM-1008	ACIM-1010	ACIM-1013
Potência de trabalho	0,75KW	0,75KW	1,1KW	1,1KW	1,1KW	2,2KW	3,7KW
Esp. máxima - inicial	2mm	3,2mm/ 1/8"	5mm/ 3/16"	6mm/ 1/4"	8mm/ 5/16"	10mm/ 3/8"	13mm/ 1/2"
Largura de trabalho	1050mm	1050mm	1050mm	1050mm	1050mm	1050mm	1050mm
Diâmetro eixo superior	85mm	105mm	125mm	135mm	165mm	175mm	190mm
Diâmetro eixo inferior	85mm	105mm	125mm	135mm	145mm	145mm	175mm
Peso aproximado	350kg	610kg	700kg	810kg	1050kg	1200kg	1500kg

MODELO	ACIM-1502	ACIM-1503	ACIM-1505	ACIM-1506	ACIM-1508	ACIM-1510	ACIM-1513
Potência de trabalho	0,75KW	1,1KW	1,1KW	1,1KW	2,2KW	3,7KW	3,7KW
Esp. máxima - inicial	2mm	3mm/ 1/8"	5mm/ 3/16"	6mm/ 1/4"	8mm/ 5/16"	10mm/ 3/8"	13mm/ 1/2"
Largura de trabalho	1550mm	1550mm	1550mm	1550mm	1550mm	1550mm	1550mm
Diâmetro eixo superior	112mm	125mm	135mm	165mm	175 mm	190mm	200mm
Diâmetro eixo inferior	112mm	125mm	135mm	145mm	145mm	175mm	190mm
Peso aproximado	960kg	1100kg	1500kg	1700kg	2100kg	2900kg	3200kg

MODELO	ACIM-2002	ACIM-2003	ACIM-2005	ACIM-2006	ACIM-2008	ACIM-2010	ACIM-2013
Potência de trabalho	0,75KW	1,1KW	1,1KW	2,2KW	3,7KW	3,7KW	7,5KW
Esp. máxima - inicial	2mm	3,2mm/ 1/8"	5mm/ 3/16"	6,35mm/ 1/4"	8mm/ 5/16"	10mm/ 3/8"	13mm/ 1/2"
Largura de trabalho	2050mm	2050mm	2050mm	2050mm	2050mm	2050mm	2050mm
Diâmetro eixo superior	120mm	135mm	165mm	175mm	190mm	210mm	250mm
Diâmetro eixo inferior	120mm	135mm	145mm	145mm	175mm	190mm	222mm
Peso aproximado	1300kg	1560kg	1900kg	2300kg	2750kg	3100kg	3400kg

MODELO	ACIM-2502	ACIM-2503	ACIM-2505	ACIM-2506	ACIM-2508	ACIM-2510
Potência de trabalho	1,1KW	1,1KW	2,2KW	3,7KW	3,7KW	7,5KW
Esp. máxima - inicial	2mm	3,2mm/ 1/8"	5mm/ 3/16"	6,35mm/ 1/4"	8mm/ 5/16"	10mm/ 3/8"
Largura de trabalho	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm	2550mm
Diâmetro eixo superior	135mm	165mm	175mm	190mm	200mm	250mm
Diâmetro eixo inferior	135mm	145mm	145mm	175mm	190mm	222mm
Peso aproximado	2100kg	2300kg	2800kg	3100kg	5400kg	6500kg

MODELO	ACIM-3002	ACIM-3003	ACIM-3005	ACIM-3006	ACIM-3008	ACIM-3010
Potência de trabalho	1,1KW	2,2KW	3,7KW	3,7KW	7,5KW	7,5KW
Esp. máxima - inicial	2mm	3,2mm/ 1/8"	5mm/ 3/16"	6mm/ 1/4"	8mm/ 5/16"	10mm/ 3/8"
Largura de trabalho	3050mm	3050mm	3050mm	3050mm	3050mm	3050mm
Diâmetro eixo superior	165mm	175mm	190mm	200mm	250mm	275mm
Diâmetro eixo inferior	145mm	145mm	175mm	190mm	222mm	255mm
Peso aproximado	2560kg	2700kg	3100kg	4500kg	8000kg	10.000kg