

APM

Calandra de perfil pirâmide














Capacidade: Ver tabela abaixo.

- Estrutura em chapa de aço soldada;
- Acionamento manual;
- Ferramentas (rolos) em aço com tratamento térmico;
- Acompanha conjunto de rolos Standard para ferro chato, cantoneira e ferro T, em aço temperado, podendo ser alterado de acordo com o pedido do cliente;
- Permite curvas em espiral ou serpentina, quando o perfil é simétrico.

Opcionais: Tração no terceiro eixo

CARACTERÍSTICA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

MODELO APM	APM- 305	APM- 506	APH- 506	APM- 608
Potência de trabalho	0,75KW	1,1KW	1,1KW	2,2KW
Esp máxima- inicial	Manual	Manual	Manual	Manual
Largura de trabalho	350Kg	500Kg	500Kg	1200Kg
Diâmetro eixo superior	800mm	800mm	800mm	800mm
Diâmetro eixo inferior	700mm	800mm	800mm	900mm
Peso aproximado	450mm	650mm	650mm	800mm

TIPO MODELO		APM 305		APM 506		APM 608	
Perfil	Rolos	Medida Perfil	Medida Interno	Medida Perfil	Medida Interno	Medida Perfil	Medida Interno
	1	38x5,0	ø450mm	50x6,5	ø600mm	65x8,0	ø800mm
	1*	38x5	ø550mm	50x6,5	ø700mm	65x8	ø950mm
	1	38x10	ø600mm	50x13	ø800mm	65x16	ø1000mm
	4	50x15	ø450mm	60x20	ø500mm	100x20	ø600mm
	4	20x20	ø250mm	30x30	ø350mm	35x35	ø450mm
	1	38x5	ø450mm	50x6,5	ø600mm	65x8	ø800mm
	1	38x5	ø550mm	50x6,5	ø700mm	65x8	ø950mm
	2	ø22	ø300mm	ø30	ø450mm	ø35	ø550mm
	2	50x2,25	ø550mm	63x2,25	ø700mm	76x2,25	ø900mm
	4	50x25	ø600mm	65x35	ø800mm	76x45	ø900mm
	4	50x25	ø750mm	65x35	ø950mm	76x45	ø1000mm
	4	40x2,0	ø600mm	50x2,5	ø800mm	70x3,2	ø1000mm
	4	60x30x3	ø100mm	80x20x3	ø400mm	100x30x3	ø1700mm